

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพืสดและราคาภารากลางการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดตีนตะขาบ

ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ(Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒. บังก์และความสามารถ

๒.๑ มีบังก์พร้อมฟันและ Side Cutter

๒.๒ ความจุบังก์ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร

๒.๓ มีระยะขุดใกล้สุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๒.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

๒.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๒.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๓. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๔. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อน อิสระได้

๕. ระบบเครื่องล้าง

๕.๑ ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐\* มิลลิเมตร

๕.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๖. น้ำหนักการใช้งาน (Operating Weight)

๖.๑ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

๗. แรงชุดลาก (Drawbar pull)

๗.๑ แรงชุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

๘. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๙. หลังคา กันแดด และห้องพนักงานขับรถ

๙.๑ หลังคา กันแดด เป็นแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

๙.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพนักงานขับรถครบชุด

๙.๓ ติดพิล์มกรองแสง

๑๐. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องประสมค้ำหัวรับทำความสะอาดพื้นถนนและฉาบสีสักปรก โดยแบบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา ประกอบด้วย

๑๑.๑ ถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร แบบเคลื่อนย้ายได้ ตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ และแบบเอกสารรายงานผลการทดสอบพร้อมแสดงรูปภาพก่อนและหลังการทดสอบไม่น้อยกว่า ๕ ตัวอย่าง รวมทั้งแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริง พร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๑.๒ มีเครื่องอัดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เชชดิน สีสักปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่น ๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

๑๑.๓ ถุงสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรองน้ำแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์

๑๒. อุปกรณ์ประกอบ

๑๒.๑ มิเตอร์บอกระหว่างน้ำมันการทำงานของเครื่องยนต์

๑๒.๒ เก็บบอกรุ่นภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๒.๓ เก็บบอกรความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๒.๔ เก็บบอกรความดันน้ำมันไฮดรอลิก

๑๒.๕ เก็บบอกรไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

๑๒.๖ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด

๑๒.๗ ระบบอัดอากาศ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๙ ไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๑๒.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๓ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

๑๒.๑๕ กล่องเก็บเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติพร้อมแบบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริง พร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

## เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑. ราคานี้เสนอเป็นราคาน้ำเสีย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียน เทศบาลฯ จะยังไม่จ่ายเงินให้

๒. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดขึ้นส่วน ยี่ห้อ รุ่น รูปแบบ ของตัวรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ของตัวรถ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๕. เป็นรถขุดตื้นตระขับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบในประเทศไทย โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น เท่านั้น

๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับคุณย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งคุณย์บริการฯ ต้องเป็นของตัวแทนจำหน่าย โดยมีสถานที่ตั้งภายในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงภายในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน ๗ วัน สำหรับกรณีชำรุดเสียหาย หรือชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วัน ทางผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินคราว เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๗. ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน หากรถเกิดการชำรุด เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินคราว เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๘. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙. ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้รถขุดตื้นตระขับ การดูแลบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ จนสามารถใช้งานและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลบำรุงรักษารถขุดตื้นตระขับได้ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากการส่งมอบรถ

๑๐. กำหนดระยะเวลาการส่งมอบภัยใน ๙๐ วัน

\*\*\*\*\*